

TVU MediaHub 云调度

优势特点

- △ 支持任何格式的信号源
- △ 可同时调度输出至无限数量的目的地
- △ 简单的拖放操作，无需专门培训即可上手
- △ 云中按需弹性扩展，并兼容本地部署
- △ 与 TVU 的媒体生态系统无缝集成

无缝且无限的内容调度

充分利用 MediaHub 无限扩展及交叉视频转换的能力。

实现调度任意实时视频源到无限数量的目的地。



不止是调度矩阵

计划

预先规划编单并自动化路由，以实现及时的内容交付，释放临时协调的压力。



录制

即时捕获实时直播源以进行收录、剪辑、审查或重播，确保不会错过任何重要的实时媒体内容时刻。



分析

供分析面板，可跟踪实时路由数据，监控带宽，信号流分析，并提供数据驱动的决策建议，以实现最佳网络资源利用率。



备份

内置冗余备份，确保信号安全连续。如果信号源发生中断，会立即替换备份通道，确保视频和音频流不间断，实现稳定安全直播。



技术规格

OUTPUT 输出						
	720p50	720p59.94	1080i50	1080i60	1080i59.94	
INPUT 输入	720p50	✓	✓	✓	✓	✓
	720p59.94	✓	✓	✓	✓	✓
	1080i50	✓	✓	✓	✓	✓
	1080i60	✓	✓	✓	✓	✓
	1080i59.94	✓	✓	✓	✓	✓
	...					

其他支持的输出格式: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

OUTPUT 输出																	
	ISX	NDI	SRT	RTMP	RTMPS	RTP+FEC	UDP	HLS	RTSP	Zixi	SDI*	社交媒体	TS	SPTS	MPTS	云采集	现场采集
INPUT 输入	ISX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RTMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RTMPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RTP+FEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	UDP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HLS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RTSP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zixi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SDI*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SPTS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MPTS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Youtube	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* 通过可选边缘设备支持
 ** 支持直接发布至 Facebook Live, YouTube Live, Twitch, 一直播, 快手, Vimeo 等



通维数码（上海）科技有限公司
 sales@tvunetworks.cn / www.tvunetworks.cn
 上海市中山西路1279弄6号国峰科技大厦10楼